

SSV MAVERICK XXC 1000

РАЗМЕРИ:

| | |
|------------------------|---------|
| Дължина | 3174 мм |
| Ширина | 1625 мм |
| Височина | 1885 мм |
| Тегло | 588 кг |
| Междуосие | 2141 мм |
| Клирънс | 33 мм |
| Капацитет багажен обем | 91 кг |
| Резервоар | 38 л |

ШАСИ:

| | |
|-----------------|--|
| Рама | Стоманена рама |
| Защитна клетка | Стомана, тръбна 2", по стандарта ROPS |
| Предно окачване | Двойно А-рамо |
| Задно окачване | ТТІ независимо, с контрол на геометрията |
| Предни спирачки | 2 хидравлични диска, вентилирани 214 мм |
| Задни спирачки | 1 хидравличен диск 214 мм |
| Предни гуми | 686 x 229 x 305 |
| Задни гуми | 686 x 279 x 305 |

ДВИГАТЕЛ:

| | |
|----------------------|---|
| Двигател | 976 сс, 4-цилиндров, V-обр., водно охлаждане, 4-клапана ОНС |
| Диаметър на цилиндър | 91 мм |
| Ход на бутало | 75 мм |
| Карбуратор/Инжекцион | ITC с EFI 54 мм дросел, 2 Siemens / VDO инжектора |
| Стартер | електрически |
| Трансмисия | CVT, sub-transmission с бързи, бавни, паркинг, неутрална, задна |
| Движещи колела | По избор: 2x4 / 4x4 със система Visco-Lock преден диференциал |
| Изпускателна система | Катализатор |

ЕКСТРИ:

| | |
|-----------------------|---|
| Кормилно управление | Селективно - двойнодействащо електронно усилване на кормилото |
| Блокаж на диференциал | Visco-Lock QE. Патентована система за синхронно въртене на предните двигателни колела при диференцирано сцепление с пътя. Регулируемо кормило, регулируеми ергономични седалки с X - графики. Предни и задни амортизьори FOX PODIUM X. Трипозиционен динамичен усилвател на волана. |
| Цвят | Бяло / Червен |